

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
61.	Podkłady normalnotorowe sosnowe nasyczone	m3	0,11
62.	Podkłady normalnotorowe, sosnowe, nasyczone	m3	0,12536
63.	Podparcie ślizgowe typ A dla rur o Fi 40mm	szt	9,36
64.	Podparcie ślizgowe typ A dla rur o Fi 80mm	szt	13,6
65.	Podparcie ślizgowe typ B dla rur o Fi 125 mm	szt	1,62
66.	Pompa obiegowa c.w. UPS 32-80N 1x230 V, gwintowane, seria 100	szt	1
67.	Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kołnierzysta UPE 32-80 F typ MAGNA 1x230 V (1)	szt	2
68.	Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kołnierzysta UPE 32-120 F typ MAGNA3 1x230 V (1)	szt	2
69.	Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kołnierzysta UPE 40-120 F typ MAGNA3 1x230 V (1)	szt	1
70.	Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi 1 1/4"x2"	szt	2,1
71.	Przewód OMY 2x0,75 mm2	m	150
72.	Przewód OWY 300/500V 3x1,5 mm2	m	120
73.	Rozdzielacz kotłów c.o. z rur stalowych, Fi 100 mm	m	5
74.	Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 (do 100A)	szt	1
75.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm	m	12,48
76.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2	m	18,54
77.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 60,3/3,6	m	0,16
78.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 60,3/4,0	m	0,157
79.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 88,9/4,0	m	20,016
80.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 133,0/4,0	m	11,79
81.	Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 20)	m	8,24
82.	Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 32)	m	8,24
83.	Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50)	m	22,44
84.	Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2	m	22,66
85.	Rurki syfonowe do manometru	szt	8
86.	Rury PVC przepustowe 50 mm	m	1,68
87.	Rury winidurowe Fi 20 mm	m	30
88.	Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	szt	1
89.	Szafa podwójna do załadunku pneumatycznego dla kotłów Firematic 180kW	szt	2
90.	Szybkozłącz naczynia przeponowego SU 3/4"	szt	1
91.	Szybkozłącz REFLEX DN25	szt	3
92.	Taśma aluminiowa 50mm	m	21,8
93.	Termometr przemysłowy	szt	2
94.	Termometry przemysłowe, proste/kątowe, zakres temp. 0-200° C	szt	16
95.	Uchwyty do rur Fi 20 mm	szt	10,6
96.	Uchwyty do rur Fi 32 mm	szt	18,38
97.	Uchwyty do rur Fi 40 mm	szt	5,04
98.	Uchwyty do rur Fi 50 mm	szt	13,24
99.	Uchwyty do rur Fi 80 mm	szt	14,18
100.	Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	16
101.	Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego	kpl	2
102.	Uszczelka bezazbestowa płaska fi 40mm	szt	2,1
103.	Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 50 mm	szt	4
104.	Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 80 mm	szt	32
105.	Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 125 mm	szt	12
106.	Wąż w oplocie INOX do 1,0 MPa Fi 16 mm L500	m	1
107.	Wkład kominowy zaroodporny KO225 L15mb z wyczystką, płytą dachową, trójnikiem, czopuchem L2mb, kolanami szt.2	kpl.	1,98
108.	Wydłużenie nagarniacza ślimakowego o L= 1m	szt	16
109.	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B 25A	szt	5
110.	Zabezpieczenie stanu wody w instalacji typ 933.1 z blokadą zabezpieczenia (1)	szt	2
111.	Zaprawa budowlana zwykła	m3	1,1977
112.	Zaprawa budowlana zwykła wapienna	m3	0,25996
113.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,063
114.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	1,98341
115.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,20219
116.	Zasobnikowy podgrzewacz CWU 1000dm3 MEGA Z-E1000.80A NIBE Biawar	szt	1
117.	Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane	szt	1
118.	Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne Fi 15 mm	szt	1
119.	Zawór antyskażeniowy ECO2A fi 3/4" typ EA	szt	1
120.	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR fi 1 1/2" PN 2,5; 3 bar (1)	szt	2