

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.3	km		
			km	0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1033.5	m ²		
			m ²	1033.500	
				RAZEM	1033.500
3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1033.5	m ²		
			m ²	1033.500	
				RAZEM	1033.500
4	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 1033.5	m ²		
			m ²	1033.500	
				RAZEM	1033.500
5	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 1033.5	m ²		
			m ²	1033.500	
				RAZEM	1033.500
6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 232*2*1.00	m ²		
			m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
7	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 227*2*1.03	m		
			m	467.620	
				RAZEM	467.620
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 467.62*0.2*0.15	m ³		
			m ³	14.029	
				RAZEM	14.029
9	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 467.62	m		
			m	467.620	
				RAZEM	467.620
10	KNR 2-31 0303-01 analogia	Nawierzchnia z trylinki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Krotność = 0.3 (197+30)*4.5+12	m ²		
			m ²	1033.500	
				RAZEM	1033.500
11	KNR-W 2-01 0408-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu III - głębokość 0,5 m Krotność = 0.5 30	m ³		
			m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III 10.00	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 0.35	m ³		
			m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
14	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank.		
			ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-01 0503-02	Mechaniczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV 10.00	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000