

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA WYDMINY
11-510 WYDMINY
PL. RYNEK 1/1
województwo warmińsko-mazurskie

Wszyscy Wykonawcy

**Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców,
zmiana treści umowy
w trybie przetargu nieograniczonego**

NAZWA ZAMÓWIENIA

**Remont węzła komunikacyjnego obejmującego poprawę bezpieczeństwa przy
stadionie gminnym oraz poprawę dostępności do dworca kolejowego: Remont
nawierzchni ulic Kolejowej i Dworcowej w Wydminach**

TRYB POSTĘPOWANIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

**o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.**

Znak sprawy: KK.271.5.2016.MC

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Wydminy
/-/ Radosław Król

Wydminy, dnia 12.04.2016 r.

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy KK.271.16.2015 podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

I. Treść pytań zadanych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie korpusów pompowni z betonu wibrowanego klasy C 35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza wykonanie korpusu pompowni z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, wodoszczelnego W8, i mrozoodpornego F 150.

2. W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwiązania konkretnego producenta pompowni „Pompownię zaprojektowano jako kompletny zestaw wyprodukowany przez HYDRO-VACUM” Czy w ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców, Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, spełniających wymagane parametry obliczeniowe projektowanej kanalizacji deszczowej?

ODPOWIEDŹ:

W SIWZ w rozdziale 2- Opis przedmiotu zamówienia figuruje zapis o brzmieniu: „Jeżeli gdziekolwiek w projekcie budowlanym na rysunkach, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca, nazwa własna)materiałów lub normy, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, produktów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem budowlanym oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.”

W projekcie technicznym na str8,9 figuruje zapis o brzmieniu „Dopuszcza się zastosowania równoważnych materiałów pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania, a ich producent będzie w stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis. Wszelkie zmiany urządzeń i materiałów wymienionych w projekcie wymagają zgody autora projektu. Zapis ten dotyczy również przepompowni ścieków.\nJeżeli producent przepompowni ścieków gwarantuje jakość dostarczanego urządzenia nie gorsze od projektowanej.

3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający będzie posiadał wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje ważne na czas trwania inwestycji.

4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie materiałów pochodzących z rozbiórki, których właścicielem jest Zamawiający oraz prosimy o podanie odległości transportu tych materiałów:

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie chce narzucać miejsca składowania odpadów, pozostawia to w gestii Wykonawcy. Materiały powstałe w trakcie rozbiórki to m.in.: płytki chodnikowe, krawężniki, istniejąca nawierzchnia asfaltowa z ulic Dworcowa, Kolejowa, ogrodzenie.

5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie kategorii ruchu ul. Kolejowej i Dworcowej.

ODPOWIEDŹ:

Proszę przyjąć kategorię KR1-2

6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w trakcie projektowania robót bitumicznych będą obowiązywać Wytyczne techniczne 2014.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy. Obowiązują Wytyczne Techniczne z 2014 r.

7. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie w zakresie inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ Rozdział 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu wykonawczego dotyczącego robót drogowych dla ul. Kolejowej i Dworcowej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego.

9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej stałej organizacji ruchu.

ODPOWIEDŹ:

Projekt w dniu dzisiejszym zamieszczono na stronie www.bip.wydminy.pl

10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie wymaganego okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

ODPOWIEDŹ:

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 12 miesięcy.

Zamawiający zmienia zapis § 5 umowy. Umowę po zmianach zamieszczono na stronie www.bip.wydminy.pl

11. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Załącznikiem nr 9 umowy § 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

12. Zgodnie z SIWZ cena oferty jest ceną ryczałtową. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ Rozdział 12.

DOTYCZY: ul. Kolejowa

13. Pozycja kosztorysowa nr 1.1.4: „Obrzeża betonowe wym 20x6, podsypka piaskowa, wypełnienie piaskiem. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że obrzeża betonowe należy osadzić na podsypce piaskowej.

ODZPOWIEDŹ:

W przedmiarze zmieniono pozycje 1.1.4 – ul. Kolejowa oraz 1.2.4 – Dworcowa. Przedmiar po zmianach załączono wraz z odpowiedziami na pytania na stronie www.bip-wydminy.pl

14. Pozycja kosztorysowa nr 1.1.6: „Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie grubości podsypki cementowo-piaskowej.

ODPOWIEDŹ:

Na wykonanej podbudowie należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową grubości 3-5 cm.

15. Pozycja kosztorysowa nr 1.1.7: „Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie grubości podsypki cementowo-piaskowej.

ODPOWIEDŹ:

Na wykonanej podbudowie należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową grubości 3-5 cm. Zamawiający dopuszcza również wykonanie zjazdów z kostki brukowej grubości 6 cm.

16. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie kształtu kostki betonowej na chodniki i zjazdy.

ODPOWIEDŹ:

kostka prostokątna.

18. Pozycja kosztorysowa nr 1.1.12; „Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów, betonowych grubości do 70 cm- Rozebranie istniejącego ogrodzenia betonowego” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie lokalizacji ogrodzenia do rozbiórki.

ODPOWIEDŹ:

Ul. Kolejowa

19. Pozycja kosztorysowa nr 1.1.14: „Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30m, fundament 0.20x0.80m. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie wymaganej klasy betonu do wykonania cokołu.”

ODPOWIEDŹ:

Wykonać z betonu C16/20.

20. Pozycja kosztorysowa 1.1.15: „Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5 m, słupki z rur ϕ 76/3,5mm – ogrodzenie z gotowych przęseł o wymiarach 250x125 cm z płaskowników na słupkach z rur kwadratowych 60x60x4 mm”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST

dotyczącej wyżej wskazanej pozycji oraz szczegółu konstrukcyjnego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada SST dotyczącej ogrodzenia, dopuszcza jednak wykonanie ogrodzenia panelowego z fundamentem prefabrykowanym, po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym.

21. Pozycja kosztorysowa nr 1.1.16: „Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14mm”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej szczegółu konstrukcyjnego obiektu, którego dotyczy powyżej wskazana pozycja kosztorysowa.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada rysunków szczegółu konstrukcyjnego fundamentu, dopuszcza jednak wykonanie fundamentu prefabrykowanego pod ogrodzenie.

22. Pozycja kosztorysowa nr 1.1.18: „ Bariery ochronne stalowe, zakończenie dwustronne, masa 1 metra barier 28,0 kg” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST dla wyżej wymienionej pozycji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada SST dotyczącej barier ochronnych stalowych.

DOTYCZY: ul. Dworcowa

23. Pozycja kosztorysowa nr 1.2.4: „Obrzeża betonowe wym 20x6, podsypka piaskowa, wypełnienie piaskiem. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że obrzeża betonowe należy osadzić na podsypce piaskowej.

ODPOWIEDŹ:

Zmieniono w przedmiarze pozycje numer: 1.1.4 – ul. Kolejowa oraz 1.2.4 – ul. Dworcowa. Przedmiar po zmianach załączono wraz z odpowiedziami na pytania na stronie www.bip-wydminy.pl

24. Pozycja kosztorysowa nr 1.2.6: „Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie grubości podsypki cementowo-piaskowej.

ODPOWIEDŹ:

Na wykonanej podbudowie należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową grubości 3-5 cm.

25. Pozycja kosztorysowa nr 1.2.7: „Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie grubości podsypki cementowo-piaskowej.

ODPOWIEDŹ:

Na wykonanej podbudowie należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową grubości 3-5 cm. Zamawiający dopuszcza również wykonanie zjazdów z kostki brukowej grubości 6 cm.

26. Pozycja kosztorysowa nr 1.2.13: „ Bariery ochronne stalowe, zakończenie dwustronne, masa 1 metra barier 28,0 kg” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST dla wyżej wymienionej pozycji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada SST dotyczącej barier ochronnych stalowych.

27. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wymaganego okresu pielęgnacji trawników.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający za okres pielęgnacji trawników uznaje okres od wysiewu do wzrostu traw.

II. Zamawiający dokonuje zmiany treści umowy w następującym zakresie:**JEST:**

§ 11

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej rękojmi za wady oraz 5 letniej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru ostatecznego robót.

WINNO BYĆ:

§ 11

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji:

1) 5 letniej rękojmi za wady oraz 5 letniej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru ostatecznego robót.

2) 12 miesięcznej rękojmi za wady oraz 12 miesięcznej gwarancji jakości na oznakowanie poziome cienkowarstwowe od dnia odbioru ostatecznego robót.

III. Pozostałe zapisy Pozostają bez zmian.