

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach.					
1	45316100-6	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³		
d.1	0701-02	475*0.6*0.4	m³	114.000	
				RAZEM	114.000
2	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³		
d.1	0702-02	475*0.4*0.4	m³	76.000	
				RAZEM	76.000
3	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	450	m	450.000	
				RAZEM	450.000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 100 mm	m		
d.1	0705-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YKSY5*6	m		
d.1	0707-02	450	m	450.000	
				RAZEM	450.000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- YKSY 5*6	m		
d.1	0713-02	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- wprowadzenie do lamp	m		
d.1	0713-02	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-09	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
d.1	1001-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie- jednoramienny	szt.		
d.1	1002-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie- dwuramienny	szt.		
d.1	1002-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.		
d.1	1003-03	8	kpl.przew.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
d.1	0606-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1	0605-02	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000