

Remont dróg z udziałem funduszy sołeckich z dofinansowaniem Gminy:

- Cybulki remont drogi dz 191 kontynuacja z 2013 roku
- Czarnówka - Syba remont dróg gminnych
- Gawliki Małe remont dróg gminnych w Gawlikach Małych w tym droga do Gębałki
- Ranty remont dróg gminnych – plac pod blokiem
- Pietrasze remont drogi gminnej w kier. Sudnika
- Hejbuty remont drogi gminnej
- Grądzkie remont drogi gminnej przez m-ść
- Okrągłe remont dróg gminnych
- Mazuchówka zakup materiału na naprawę dróg
- Gawliki Małe zakup materiału na naprawę dróg

Remont dróg pozostałych:

- Remont drogi do Gawlików Małych
- Remont gminnych dróg szutrowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach w tym wymiana uszkodzonych barierek typ olsztyński
- Remont drogi gminnej Grądzkie – Szczybały Orłowskie
- Remont drogi gminnej do Franciszkowa od dr. pow. Zelki- Pańska Wola
- Remont drogi gminnej w m-ści Siedliska od dr. Woj. Na wysokości sklepu do nieruchomości p.Sulimy oraz przyległy odcinek biegnący do budynku byłej poczty

oraz,

- Siemionki droga nr na belgię
  - Łękuk Mały kierunek:Kordowski
  - Grądzkie kierunek:Borkowska, Brodowski, Daniłowicz
  - Orłowo – kierunek:Ramsz
  - Dudka – przy przejeździe kolejowym
  - Inne drogi wg potrzeb
- Łączna długość przeznaczonych do remontu dróg:~30km

Zakres prac remontowych mieści się na terenie działek Inwestora.

Odcinki dróg przebiegają po istniejących pasach dróg gruntowych, nieurządzonych o nie normatywnych spadkach podłużnych i poprzecznych.

Zakres robót:

1 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: wykonanie mieszanki kruszywa, załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. Kruszywo z 50% domieszką kruszywa łamanego t 1500

2 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 3 cm m2 6300

3 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2 15400

4 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 4 cm m2 9450

5 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokrotne km 24

6 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 800

7 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm m2 350

8 KNR 2-31 0704-03 Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 28.0 kg/mm 5

Wymagane kruszywa – mieszanka drogowa z domieszką 50% kruszywa łamanego

Zakres zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną, wykonanie wszelkich koniecznych uzgodnień i odbiorów w celu oddania zadania do eksploatacji.

W odbiorach częściowych, których przedmiotem są roboty z dofinansowaniem w ramach funduszy sołeckich, wymagany jest udział przedstawicieli sołectw – sołtysów.