

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1510-04 + KNR 2-31 1511-02 analogia	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczy- mi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym Dodatek do tabl. 1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Uwaga: wykonanie mieszanki kruszywa, załadunek, dowóz na wskazane miejsce w sołectwie oraz rozładunek. Kruszywo z 50% domieszką kruszy- wa łamanego 1500	t t	 1500.000	 1500.000
				RAZEM	1500.000
2	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 3 cm 6300	m ² m ²	 6300.000	 6300.000
				RAZEM	6300.000
3	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 15400	m ² m ²	 15400.000	 15400.000
				RAZEM	15400.000
4	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr 4 cm 9450	m ² m ²	 9450.000	 9450.000
				RAZEM	9450.000
5	KNR 2-31 1401-06 analiza in- dywidualna	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jedno- krotne 24	km km	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 800	m ² m ²	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 350	m ² m ²	 350.000	 350.000
				RAZEM	350.000
8	KNR 2-31 0704-03	Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 28.0 kg/m 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000